

M65



DECT



Συμβατό με
σύστημα
πολλαπλών
κεραιών



Φωτιζόμενο
πληκτρολόγιο



Συμβατά
κεφαλόφωνα



Κλιπ ζώνης



Ειδοποίηση
με δόνηση



Ήχος HD



Τηλεφωνικός
κατάλογος



Αναβάθμιση
OTA

Επαγγελματική τηλεφωνία DECT

Το Snom M65, είναι ιδανικό τηλέφωνο, αφού συνδυάζει την επαγγελματική επικοινωνία με τα έξυπνα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων. Το M65 έχει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2" και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο για εύκολη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο HD ήχος, εξασφαλίζει κρυστάλλινη ποιότητα συνομιλίας στις κλήσεις. Επίσης διαθέτει 6 πολυφωνικούς ήχους κλήσης και ειδοποίηση κλήσεων με δόνηση. Με το LED τριών χρωμάτων, ενημερώνει για

αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα τηλεφωνητή αλλά και το επίπεδο μπαταρίας. Η μπαταρία ιόντων λιθίου του τηλεφώνου παρέχει χρόνο αναμονής έως 10 ημέρες και χρόνο ομιλίας έως 18 ώρες. Όταν το M65, είναι συνδεδεμένο με τα Snom M400 ή M900, παρέχει χαρακτηριστικά όπως τηλεφωνητή, αυτόματη εκτροπή κλήσης, λίστα κλήσεων, αναγνώριση κλήσεων ή εταιρικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT **M65** | μαύρο | PN **00003969**
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 141 mm x 48 mm x 24 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 123 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενα, γραφικών, 8 γραμμών, 6 γραμμές μενού ή περιοχή εναλλασσόμενου κειμένου, 16 χαρακτήρες ανά γραμμή
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (50 mm)
 - Ανάλυση: 176 x 220 pixel
- 3 ενδεικτικά LED
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Βάση φόρτισης → Ένδειξη φόρτισης: 1 μπλε LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 27 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
 - 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Μεγάφωνο (με κόκκινο LED) | Σίγαση | Ένταση ήχου + / -

- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Μενού | Ανοιχτή γραμμή | Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ήχος πλήκτρων
 - Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο | Ηχείο | Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγάφωνου
 - Πλήρως αμφίδρομη, Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
 - Διαπραγμάτευση κωδικοποιητή
 - G.722, G.726, G.711
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης: 6
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
 - Ειδοποίηση με δόνηση

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: Μπαταρία 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος φόρτισης έως 8 ώρες, χρόνος αναμονής έως 250 ώρες, έως 18 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 16 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - **Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου:** θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - Βάση φόρτισης: 5,5 mm ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: DECT¹

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 100 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Φραγή κλήσεων: λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
 - Τοπική συνδιάσκεψη 3 συμμετεχόντων
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων
 - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Τοπικές ρυθμίσεις:
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 140 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ενημέρωση εμβέλειας κάλυψης
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 °C - +50 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M65 | Μπαταρία | Κλιπ ζώνης
 - Βάση φόρτισης | Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repeaters
 - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - Δύο ακουστικών: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) | ACPJ (PN 00004344)
 - Μονοφωνικά: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) | ACPJ (PN 00004344)

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M65](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.