

M70



Λειτουργία
ειδοποίησης



Φωτιζόμενο
πληκτρλόγιο



Bluetooth



Ειδοποίηση
με δόνηση



Μεγάλος
χρόνος
αναμονής



Αναβάθμιση
OTA



Τηλεφωνικός
κατάλογος



Κλιπ ζώνης

Το μικρό όλα σε ένα ακουστικό

Το M70 DECT, είναι το ιδανικό όλα σε ένα ασύρματο ακουστικό, για ελεύθερη κίνηση στο χώρο εργασίας. Εκτός από συμπαγές και μικρού βάρους, είναι πιστοποιημένα ανθεκτικό σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810g, σε πτώσεις από ύψος έως 2 μέτρα, καθιστώντας το ιδανικό σύντροφο στο γραφείο σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον. Η οθόνη του ακουστικού είναι έγχρωμη LCD υψηλής ευκρίνειας, ενώ υποστηρίζει τηλεφωνία HD audio και έχει δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματα

ακουστικά τεχνολογίας Bluetooth. Το M70 είναι εξοπλισμένο με ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο με το οποίο μπορεί να κληθεί βοήθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να ανοιχθεί μία πόρτα ή να επιλεγεί κάποια άλλη λειτουργία. Το M70 είναι ελαφρύ και σύγχρονο ακουστικό DECT για το γραφείο και ιδανικό για οποιοδήποτε χώρο εργασίας.

Προσοχή: η συσκευή δεν είναι συμβατή με απολυμαντικά προϊόντα¹

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M70 | μαύρο | PN 00004423
 - Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
 - Ανθεκτική και στιβαρή σχεδίαση
 - Δοκιμές πτώσης από ύψος 2 μ. (MIL-STD-810g 516.6)
 - Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο

- Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή
 - Κλειστή γραμμή | Ακύρωση
 - Μενού
 - Ειδοποίηση
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 118 mm x 46 mm x 22 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: 86 γρ.
 - Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 34 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD), 262k, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (51 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 3 ενδείξεις LED
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Βάση φόρτισης → Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: 1 ενδεικτικό LED

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: Μπαταρία 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, έως 200 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, έως 17 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες αυτονομίας σε συνομιλία ευρείας ζώνης, χρόνος φόρτισης έως 6 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - [Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου](#): θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - Βάση φόρτισης
 - USB τροφοδοσία: καλώδιο USB με βύσμα τύπου A
 - Σύνδεση σε σειρά: Θύρα USB 2.0 τύπου A
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: DECT²
 - Θέση | Υποστήριξη ακουστικών τρίτων: [Bluetooth](#)

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 28 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο βάσης | Ηχείο ακουστικού | Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου
 - Πλήρως αμφίδρομη, Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
 - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης
 - Ειδοποίηση με δόνηση

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Προσαρμογή
 - Υποστήριξη XML Minibrowser για συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Σερβικά, Κροατικά, Σλοβενικά
 - Ζώνη ώρας, τόπος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- 10 λογαριασμοί / χρήστες
 - Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 250 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή

- Αυτόματη απάντηση
- Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
 - Σίγαση μικροφώνου
 - Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
 - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT²
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Συμβατό με συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων: Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
 - ΕΕ & ΗΒ: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - ΕΕ & ΗΒ: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Έως 50 m σε εσωτερικούς χώρους
 - Εμβέλεια έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - -10 °C - +55 °C
- Κατάσταση φόρτισης
 - 5 °C - +45 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M70 | Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης | Τροφοδοτικό | Κλιπ σύνδεσης → ΕΕ / Αμερική
- Φυλλάδια
 - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Μπαταρία
 - 3,7 V, 1.100 mAh, ιόντων λιθίου (PN 00003932)
- Repeaters
 - **M6 (PN 00004586)**
- Mobile beacon gateway
 - **M9B (PN 00004460)**
- Σταθμοί βάσης
 - **M400 (PN 00004587)**
 - **M900**
 - ΕΕ & HB: PN 00004426
 - Αμερική: PN 00004441
 - **M900 outdoor (PN 00004478)**

¹ Τα υλικά της συσκευής (πλαστικό, μέταλλα, στεγανοποιητικά) ενδέχεται να υποστούν φθορά, να σπάσουν ή να μην λειτουργούν σωστά εάν εκτεθούν σε ορισμένες χημικές ουσίες (όπως αλκοόλη, φαινόλες, αλδεϋδες). Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης.

² Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



A190



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T



MC10



Κιτ μέτρησης DECT

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M70](#) | [Snom Service Hub M70](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης M70](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη M70](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση της εσκεμμένης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom Technology GmbH.