

M70



Fonction alarme



Clavier rétroéclairé



Bluetooth



Alarme avec vibration



Autonomie élevée



Mise à jour OTA



Répertoire



Attache à la ceinture

Le petit combiné polyvalent

Le combiné DECT M70 est l'appareil polyvalent idéal pour une mobilité illimitée sur le lieu de travail. Le combiné est non seulement extrêmement léger et compact, mais aussi robuste, résistant à des chutes accidentelles jusqu'à 2 m grâce à la certification MIL-STD-810g, ce qui en fait le compagnon idéal au bureau, dans l'entrepôt ou à l'extérieur. Ce combiné est

également doté d'un écran LCD couleur haute résolution et permet la téléphonie sans fil en qualité audio HD. Il peut être couplé avec la plupart des oreillettes Bluetooth. Le M70 est doté d'un bouton d'alarme programmable qui peut être utilisé pour appeler de l'aide en cas d'urgence, ouvrir des portes et bien plus encore.

Avertissement : le dispositif n'est pas compatible avec les produits désinfectants¹

Informations générales

- Information produit
 - Combiné DECT M70 | noir | PN 00004423
 - Clip pour ceinture intégré
 - Conception solide et renforcée
 - Test de chute jusqu'à 2 m (MIL-STD-810g 516.6)
 - Antennes diverses : 2 antennes internes omnidirectionnelles
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.)
 - 118 mm x 46 mm x 22 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné DECT : 86 g
 - Batterie & attache à la ceinture : 34 g

Affichage et indicateurs

- Afficheur
 - Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD) , 262k , rétroéclairé
 - Dimensions (diagonale) : 2,0" (51 mm)
 - Résolution : 240 x 320 pixels
- 3 indicateurs DELs
 - Combiné DECT
 - Indication d'état multi-usages : 1 DEL tricolore
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
 - Base de chargement → Indication de l'état de charge : 1 DEL verte

Clavier et touches de fonction

- 28 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
 - Touche de navigation à 5 directions

- 3 touches de fonction contextuelles
- 4 touches audio dédiées
 - Mute
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume + / - (bascule)
- 4 touches de fonction dédiées
 - Décrocher
 - Raccrocher | Annulation
 - Menu
 - Alarme
- Verrouillage du clavier

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Combiné DECT : Batterie 3,7 V, 1 100 mAh, 4,1 W, aux ions lithium, amovible, rechargeable, jusqu'à 200 h d'autonomie en veille, jusqu'à 17 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 12 h d'autonomie en conversation haut débit, temps de charge jusqu'à 6 h
 - Base de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces pour câble
 - Combiné DECT
 - [Connectivité pour casque](#) : prise audio 3,5 mm
 - Base de chargement
 - Alimentation USB : câble USB attaché avec prise de type A
 - Connexion en série (daisy chain) : port USB 2.0 type A
- Interfaces sans fil
 - Connectivité réseau : DECT²
 - Positionnement | Prise en charge de casques tiers : [Bluetooth](#)

Caractéristiques audio

- Microphone de la base | Haut-parleur du combiné
 - | Haut-parleur externe
 - Mode mains libres
 - Full duplex, Audio HD
- Codecs audio
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Caractéristiques associées
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
 - Sonneries personnalisables
 - Alarme avec vibration

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone (PUI)
- Personnalisation
 - Support du MiniBrowser XML pour les systèmes multicellulaires Snom DECT
- Localisation
 - **Langues** : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, suédois, turc, danois, norvégien, polonais, russe, Serbe, Croate, Slovaque
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- 10 identités / comptes
 - Jusqu'à 2 appels simultanés
- Répertoire
 - **Annuaire local** avec jusqu'à 250 entrées
 - Annuaire central sur la base
 - **LDAP** (annuaire téléphonique basé sur un serveur)
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition rapide
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Restriction de l'identification de la ligne d'appel (CLIR)

- Caractéristiques des appels entrants
 - **Appel en attente**
 - Réponse automatique
 - **Déviation d'appel**
 - Mode ne pas déranger (DND)
- Caractéristiques des appels connectés
 - Mise en attente
 - **Transfert d'appel sans annonce**
 - **Transfert d'appel avec annonce**
 - Fonction Mute
 - 2+1 conférence locale
- Caractéristiques associées
 - Historique des 50 appels manqués, reçus et composés
 - Notification de message vocal en attente
 - Notification d'appels manqués

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT²
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Compatible avec les systèmes multicellulaires Snom DECT
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence : Détection automatique de la bande
 - UE et Royaume-Uni : 1 880 - 1 900 MHz
 - États-Unis : 1 920 - 1 930 MHz
 - Amérique Latine : 1 910 - 1 930 MHz
- Puissance de sortie
 - UE et Royaume-Uni : < 250 mW
 - États-Unis : < 100 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m à l'intérieur
 - Jusqu'à 300 m à l'extérieur
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)
 - Réenregistrement automatique
 - Synchronisation date et heure à partir de la base

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - -10 °C - +55 °C
- Condition de charge
 - 5 °C - +45 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M70 | Batterie
 - Base de chargement | Adaptateur secteur | Clip de connexion → Version UE / Etats-Unis
- Documentation
 - **Guide d'installation rapide**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Batterie
 - 3,7 V, 1 100 mAh, aux ions lithium (PN 00003932)
- Répéteurs
 - **M6 (PN 00004586)**
- Passerelle de balise mobile
 - **M9B (PN 00004460)**
- Stations de base
 - **M400 (PN 00004587)**
 - **M900**
 - UE et Royaume-Uni : PN 00004426
 - Etats-Unis : PN 00004441
 - **M900 outdoor (PN 00004478)**

¹ Les matériaux composant le dispositif (plastique, métaux, joints) peuvent se détériorer, se casser ou ne pas fonctionner correctement s'ils sont exposés à certaines substances chimiques (telles que l'alcool, les phénols, les aldéhydes). Le non-respect de ces avertissements peut entraîner l'annulation de la garantie.

² Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Aperçu de la gamme



Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom M70](#) | [Snom Service Hub M70](#) | [Guide d'installation rapide M70](#) | [Manuel de l'Utilisateur M70](#) | [Informations de garantie](#) | [Homologations de type](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.