M70

Função de alarme

Teclado retroiluminado

Bluetooth

Alarme vibratório

Elevada autonomia

Atualizações OTA

Agenda

Presilha

O pequeno telefone para todo o serviço

O telefone M70 DECT é perfeito para todo o serviço para mobilidade ilimitada no local de trabalho. O telefone não é apenas extremamente leve e compacto, mas é também robusto, capaz de sobreviver a quedas acidentais de alturas de até 2 m graças à certificação MIL-STD-810g, tornando-o no companheiro perfeito no escritório, armazém ou no exterior. Este dispositivo apresenta também um ecrã LCD a cores de alta resolução e permite telefonia sem fios com qualidade áudio HD e pode ser emparelhado com a maioria dos auscultadores Bluetooth. O M70 apresenta um botão de alarme totalmente programável que pode ser usado para pedir ajuda em caso de emergência, abrir portas e muito mais.

Informações gerais

- Informação do produto
  - Telefone DECT **M70** | preto | PN **00004423**
  - Presilha integrada
  - Design reforçado e robusto
  - Teste de queda 2 m → **MIL-STD-810g 516.6**
- Posicionamento: ar livre, secretária
- Diversidade de antenas: 2 antenas omnidirecionais internas

Dimensões e peso

- Dimensões (C x L x P, aprox.)
  - 118 mm × 46 mm × 22 mm
- Peso (aprox.)
  - Aparelho portátil: 86 g
  - Clipe para bateria e de cinto: 34 g

Ecrãs e sinais

- Ecrã
  - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), 262k, retroiluminado
  - Tamanho (diagonal): 2,0" (51 mm)
  - Resolução: 240 × 320 pixeis
- 3 indicadores LED
  - Telefone DECT
    - Indicação de estado multiuso: 1 LED tricolor
    - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
  - Base de carregamento → Indicação de carregamento: 1 LED verde

Teclado e teclas de função

- 28 teclas no total
- 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
- Tecla de navegação de 5 vias
- 3 teclas de função sensíveis ao contexto
- 4 teclas de áudio dedicadas
  - Silencioso
  - Viva-voz (com LED vermelho)
  - Volume + / - (rocker)
- 4 teclas de função dedicadas
  - fora do gancho, no gancho | cancelar, menu, Alarme
- Bloqueio do teclado

Características, codecs e dispositivos áudio

- Caixa do microfone | Invólucro altifalante | Altifalante externo
  - Modo viva-voz
  - Full duplex, Áudio HD
- Codecs de áudio
  - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726
- Características relacionadas
  - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
  - Toques integrados atribuíveis
  - Alarme vibratório

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
  - Telefone DECT: Bateria 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, de íons de lítio, removível, recarregável, até 200 h em espera, até 17 h de conversação NB, até 12 h de conversação WB, até 6 h de tempo de carregamento
  - Base de carregamento: Adaptador de alimentação 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces com fios
  - Telefone DECT → Conectividade dos auriculares: 3,5 mm jack de áudio
  - Base de carregamento
    - Alimentação por USB cabo USB conectado com ficha tipo A
    - Ligação em cadeia: porta USB 2.0 tipo A
- Interfaces sem fios
  - Conetividade de rede: DECT[1]
  - Posicionamento | Compatibilidade de auriculares de terceiros: Bluetooth

© 2024 Snom Technology GmbH

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração controlada por menu através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Personalização
  - Compatibilidade com mininavegador XML para sistemas multicélula Snom DECT
- Localização
  - Línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, sueco, turco, dinamarquês, norueguês, polaco, russo, sérvio, croata, eslovaco
  - Fuso horário, som de marcação

Suporte da Agenda e Características de Chamadas

- 10 identidades / contas
- Até 2 chamadas simultâneas
- Suporte da agenda
  - Diretório local com até 250 entradas
  - Agenda central na estação base
  - LDAP (agenda do servidor)
- Características de chamada em saída
  - Marcação rápida
  - Remarcação (via lista de chamadas marcadas)
  - Identificação do autor da chamada (CLIP)
  - Restrição de identificação da linha chamada (CLIR)
- Características das chamadas recebidas
  - Aviso de chamada
  - Resposta automática
  - Desvio de chamada
  - modo Não Incomodar (DND)
- Características das chamadas feitas
  - Chamada em espera
  - Transferência de chamada direta
  - Transferência de chamada atendida
  - Microfone silencioso
  - 2+1 conferência local
- Características relacionadas
  - Histórico de 50 chamadas perdidas, recebidas, marcadas
  - Notificação de mensagem de voz em espera
  - Notificação de chamadas perdidas

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT[1]
  - Autenticação / criptografia de base e telefone
  - Compatível com os sistemas multicélula Snom DECT
  - Áudio de banda larga
- Banda de frequência: Deteção automática de banda
  - UE e Reino Unido: 1 880 - 1 900 MHz
  - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
  - América Latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Potência de saída
  - UE e Reino Unido: < 250 mW
  - EUA: < 100 mW
- Cobertura
  - Até 50 m alcance interno
  - Até 300 m alcance ao ar livre
- Características relacionadas
  - Atualização de software sobre o ar (SUOTA)
  - Auto-registo automático quando não está registado
  - Sincronização de data e hora a partir da estação base

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: -10 °C - +55 °C
- Condição de carregamento: 5 °C - +45 °C

Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Telefone DECT **M70** | Bateria
  - Base de carregamento | Adaptador de alimentação | Clipe de conexão → versão UE / EUA
- Documentação
  - Guia de instalação rápida

© 2024 Snom Technology GmbH

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Bateria
  - 3,7 V, 1.100 mAh, de íons de lítio (PN 00003932)
- Repetidores
  - M6 (PN 00004586)
- Gateway Beacon Mobile
  - M9B (PN 00004460)
- Estações base
  - M400 (PN 00004587)
  - M900
    - UE e Reino Unido: PN 00004426
    - EUA: PN 00004441
  - M900 outdoor (PN 00004478)

[1] Os dispositivos DECTar fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

Visão geral da série

M25

M30

M65 (EoS)

M70

M80

M85

M90

M400

M900

M900 Outdoor

M6

M9B

M9T

Isenção de responsabilidade

Outras informações: Página web Snom M70 | Snom Service Hub | Informações de garantia | Aprovações de tipo | Sedes da empresa

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.

© 2024 Snom Technology GmbH