

M70

Função de
alarmeTeclado
retroiluminado

Bluetooth

Alarme
vibratórioElevada
autonomiaAtualizações
OTA

Agenda



Presilha

O pequeno telefone para todo o serviço

O telefone M70 DECT é perfeito para todo o serviço para mobilidade ilimitada no local de trabalho. O telefone não é apenas extremamente leve e compacto, mas é também robusto, capaz de sobreviver a quedas acidentais de alturas de até 2 m graças à certificação MIL-STD-810g, tornando-o no companheiro perfeito no escritório, armazém ou no exterior. Este dispositivo apresenta

também um ecrã LCD a cores de alta resolução e permite telefonia sem fios com qualidade áudio HD e pode ser emparelhado com a maioria dos auscultadores Bluetooth. O M70 apresenta um botão de alarme totalmente programável que pode ser usado para pedir ajuda em caso de emergência, abrir portas e muito mais.

Aviso: o dispositivo não é compatível com produtos desinfetantes¹

Informações gerais

- Informações sobre o produto
 - Telefone DECT M70 | preto | PN 00004423
 - Presilha integrada
 - Design reforçado e robusto
 - Teste de queda 2 m (MIL-STD-810g 516.6)
 - Diversidade de antenas: 2 antenas omnidirecionais internas
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivaninha

Dimensões e peso

- Dimensões (C x L x P, aprox.)
 - 118 mm × 46 mm × 22 mm
- Peso (aprox.)
 - Telefone DECT: 86 g
 - Clipe para bateria e de cinto: 34 g

Ecrã e indicadores

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), 262k, retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 2,0" (51 mm)
 - Resolução: 240 × 320 pixels
- 3 indicadores LED
 - Telefone DECT
 - Indicação de estado multiuso: 1 LED tricolor
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
 - Base de carregamento → Indicação do estado de carga: 1 LED verde

Teclado e teclas de função

- 28 teclas no total
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
 - Tecla de navegação de 5 vias

- 3 teclas de função sensíveis ao contexto
- 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso
 - Alta-voz (com LED vermelho)
 - Volume + / - (oscilante)
- 4 teclas de função dedicadas
 - Fora do gancho
 - No gancho | Cancelar
 - Menu
 - Alarme
- Bloqueio das teclas

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - Telefone DECT: Bateria 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, de iões de lítio, removível, recarregável, até 200 h de autonomia em standby, até 17 h de conversação NB, até 12 h de autonomia em conversação em banda larga, tempo de recarga até 6 h
 - Base de carregamento: Alimentador 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces para fios
 - Telefone DECT
 - Conectividade dos auriculares: 3,5 mm jack de áudio
 - Base de carregamento
 - Alimentação por USB cabo USB conectado com ficha tipo A
 - Ligação em cadeia: porta USB 2.0 tipo A
- Interfaces sem fios
 - Conetividade de rede: DECT²
 - Posicionamento | Compatibilidade de auriculares de terceiros: Bluetooth

Características, codecs e dispositivos áudio

- Microfone da base | Altifalante do auscultador | Altifalante externo
 - Modo alta-voz
 - Full duplex, Áudio HD
- Codec de áudio
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Características relacionadas
 - Compatível com aparelhos auditivos (HAC)
 - Toques integrados atribuíveis
 - Alarme vibratório

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Personalização
 - Compatibilidade com mininavegador XML para sistemas multicélula Snom DECT
- Localização
 - **Línguas:** inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, sueco, turco, dinamarquês, norueguês, polaco, russo, sérvio, croata, eslovaco
 - Fuso horário, tom de chamada

Agenda e funções de chamada

- 10 identidades / contas
 - Até 2 chamadas simultâneas
- Agenda
 - **Diretório local com até 250 entradas**
 - Agenda central na estação base
 - **LDAP (agenda centralizada no servidor)**
- Funções de chamada de saída
 - Discagem rápida
 - Remarcação do número (através da lista de chamadas realizadas)
 - Identificação do autor da chamada (CLIP)
 - Restrição de Identificação da Linha de Chamada (CLIR)

- Funções de chamada recebida
 - **Aviso de chamada**
 - Aceitação automática das chamadas
 - **Desvio de chamadas**
 - Modo Não Incomodar (DND)
- Funções de chamada ativa
 - Colocar em espera
 - **Transferência sem anúncio**
 - **Transferência com anúncio**
 - Microfone mudo
 - 2+1 conferência local
- Características relacionadas
 - Histórico de 50 chamadas perdidas, recebidas, marcadas
 - Notificação de mensagem de voz em espera
 - Notificação de chamadas perdidas

Tecnologia e características DECT

- Padrão: DECT²
 - Autenticação / criptografia de base e telefone
 - Compatível com os sistemas multicélula Snom DECT
 - Áudio de banda larga
- Faixa de frequência: Detecção automática de banda
 - UE e Reino Unido: 1 880 - 1 900 MHz
 - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
 - América Latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Potência de saída
 - UE e Reino Unido: < 250 mW
 - EUA: < 100 mW
- Cobertura
 - Até 50 m em ambientes internos
 - Alcance de até 300 m ao ar livre
- Características relacionadas
 - Atualização de software sobre o ar (SUOTA)
 - Auto-registo automático quando não está registado
 - Sincronização de data e hora a partir da estação base

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento
 - -10 °C - +55 °C
- Condição de carregamento
 - 5 °C - +45 °C

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Telefone DECT M70 | Bateria
 - Base de carregamento | Alimentador | Clipe de conexão → Versão UE / EUA
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Bateria
 - 3,7 V, 1.100 mAh, de íões de lítio (PN 00003932)
- Repetidores
 - [M6 \(PN 00004586\)](#)
- Gateway Beacon Mobile
 - [M9B \(PN 00004460\)](#)
- Estações base
 - [M400 \(PN 00004587\)](#)
 - [M900](#)
 - UE e Reino Unido: PN 00004426
 - EUA: PN 00004441
 - [M900 outdoor \(PN 00004478\)](#)

¹ Os materiais do dispositivo (plástico, metais, vedações) podem deteriorar-se, partir-se ou não funcionar corretamente se expostos a determinadas substâncias químicas (como álcool, fenóis, aldeídos). O não cumprimento destas advertências pode invalidar a garantia.

² Os dispositivos DECT fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

Visão geral da série



Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom M70](#) | [Snom Service Hub M70](#) | [Guia de instalação rápida M70](#) | [Manual de uso M70](#) | [Informações de garantia](#) | [Homologações](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.