

M70

Режим
тревогиКлавиатура с
подсветкой

Bluetooth



Вибрация

Высокая
автономностьОбновления
OTA

Каталог

Зажим для
ремня

Маленькая универсальная трубка

Трубка M70 DECT – совершенно универсальный телефон, обеспечивающий неограниченную мобильность на рабочем месте. При невероятно малом весе и компактности она отличается повышенной прочностью и выдерживает падения с 2-метровой высоты. Этот портативный телефон, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810g, незаменим в офисе, на складе или даже за пределами помещений. Аппарат оснащен цветным

жидкокристаллическим экраном высокого разрешения и обеспечивает беспроводную телефонную связь со звуком высокого качества HD, кроме того, он может подключаться ко многим видам гарнитуры Bluetooth. В модели M70 имеется произвольно программируемая тревожная кнопка, которую можно использовать для вызова помощи в экстренных ситуациях, открытия дверей и многих других функций.

Внимание: устройство не совместимо с дезинфицирующими средствами¹

Основные сведения

- Информация о товаре
 - DECT-трубка M70 | черный | PN 00004423
 - Встроенный зажим для ремня
 - Прочная и надежная конструкция
 - Испытания на падения с высоты 2 м (MIL-STD-810g 516.6)
 - Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны
- Размещение: В помещении, на письменном столе

Размеры и вес

- Размеры (Д x Ш x Г, прибл.)
 - 118 мм × 46 мм × 22 мм
- Вес (приблизительный)
 - DECT-трубка: 86 г
 - Батарея и зажим для ремня: 34 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - Жидкокристаллический экран TFT, 262k, с подсветкой
 - Размер (диагональ): 2,0" (51 мм)
 - Разрешение: 240 × 320 пикселей
- 3 светодиодных индикатора
 - DECT-трубка
 - Многофункциональный индикатор состояния: 1 трехцветный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Зарядная подставка → Индикатор состояния заряда: 1 зеленый светодиод

Клавиатура и функциональные клавиши

- В совокупности 28 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандартов), с подсветкой
 - 5-позиционная клавиша навигации

- 3 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Увеличение/уменьшение громкости + / - (регулятор)
- 4 специальные функциональные клавиши
 - Снять трубку
 - Положить трубку | Отмена
 - Меню
 - Тревога
- Блокировка клавиатуры

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - DECT-трубка: Аккумулятор 3,7 В, 1100 мАч, 4,1 Вт, ионно-литиевый, съемный, с возможностью подзарядки, до 200 ч автономии в режиме ожидания, до 17 ч в режиме разговора NB, до 12 ч автономии в широкополосном режиме разговора, время подзарядки до 6 ч
 - Зарядная подставка: Адаптер питания 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 300 мА | 5 В постоянного тока / 2 А
- Проводные интерфейсы
 - DECT-трубка
 - Подключение гарнитуры:** 3,5 мм аудиоразъем
 - Зарядная подставка
 - Питание через USB: прилагаемый кабель USB с вилкой типа A
 - Последовательное соединение: USB-порт 2.0 типа A
- Беспроводные интерфейсы
 - Сетевое подключение: DECT²
 - Маяка позиционирования | Поддержка сторонних гарнитур: Bluetooth

Функции аудио

- Микрофон на корпусе | Динамик телефонной трубки | Внешний динамик
 - Режим громкой связи
 - Полный дуплекс, HD аудио
- Аудио кодеки
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Дополнительные функции
 - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
 - Встроенные настраиваемые мелодии звонка
 - Вибрация

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Настройка через телефонный интерфейс пользователя (PUI)
- Настройка
 - Поддержка XML Minibrowser для многосотовых систем Snom DECT
- Локализация
 - Языки: Английский, немецкий, Французский, Итальянский, испанский, Нидерландский, Португальский, Шведский, Турецкий, датский, норвежский, Польский, Русский, Сербский, Хорватский, Словакия
 - Часовой пояс, тон вызова

Телефонная книга и функции вызова

- 10 учетных записей
 - До 2 одновременных вызовов
- Поддержка каталогов
 - Локальный каталог до 250 записей
 - Централизованный каталог на базовой станции
 - LDAP (серверный каталог)
- Функции исходящих вызовов
 - Быстрый набор
 - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
 - Идентификациязывающегоабонента(CLIP)
 - Ограничение идентификациизывающей линии (CLIR)

- Функции входящего вызова
 - Ожидание вызова
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
 - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
 - Функция удержания
 - Переадресация вызова без уведомления
 - Переадресация вызова с уведомлением
 - Отключение микрофона
 - 2+1 сторонняя конференция
- Дополнительные функции
 - История вызовов: 50 пропущенных, полученных, набранных звонков
 - Уведомление о наличии голосовых сообщений
 - Уведомление о пропущенных звонках

Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT²
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Совместимость с многосотовыми системами Snom DECT
 - Широкополосный звук
- Частотный диапазон: Автоматическое распознавание диапазона
 - Европа и Великобритания: 1 880 - 1 900 МГц
 - США: 1 920 - 1 930 МГц
 - Латинская Америка: 1 910 - 1 930 МГц
- Выходная мощность
 - Европа и Великобритания: < 250 мВт
 - США: < 100 мВт
- Диапазон покрытия
 - До 50 м в закрытых помещениях
 - радиус действия до 300 м вне помещений
- Дополнительные функции
 - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
 - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
 - Синхронизация даты и времени с базовой станцией

Условия окружающей среды

- Рабочая температура
 - -10 °C - +55 °C
- Условие зарядки
 - 5 °C - +45 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка M70 | Аккумулятор
 - Зарядная подставка | Адаптер питания | Соединительные клипсы → ЕС / US версия
- Документация
 - Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Аккумулятор
 - 3,7 В, 1 100 мАч, ионно-литиевый (PN 00003932)
- Репитеры
 - M6 (PN 00004586)
- Mobile Beacon Gateway
 - M9B (PN 00004460)
- Базовые станции
 - M400 (PN 00004587)
 - M900
 - Европа и Великобритания: PN 00004426
 - США: PN 00004441
 - M900 outdoor (PN 00004478)

¹ Материалы устройства (пластик, металлы, уплотнения) могут изнашиваться, ломаться или работать некорректно при воздействии определенных химических веществ (таких как спирт, фенолы, альдегиды). Несоблюдение этих предупреждений может привести к аннулированию гарантии.

² Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

Обзор серии



Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница Snom M70](#) | [Snom Service Hub M70](#) | [Краткое руководство по установке M70](#) | [Руководство пользователя M70](#) | [Информация о гарантии](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.