

M70



Alarm özelliği

Arka
aydınlatmalı
tuş takımı

Bluetooth

Titreşim
alarmıYüksek pil
özerklığıOTA
Güncellemeleri

Dizin



Kemer klipsi

Elinden her iş gelen küçük ahize

M70 DECT ahize, işyerinde sınırsız hareket imkanı sunan, mükemmel ve çok yönlü bir cihazdır. Ahize son derece hafif ve kompakt olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlam bir yapıya sahiptir; MIL-STD-810g sertifikası sayesinde 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı olan ahize ofis, depo veya dış mekanlarda mükemmel bir yol arkadaşıdır.

Ayrıca yüksek çözünürlüklü renkli bir LCD ekranı

bulunan bu ahize ile HD ses kalitesinde kablosuz telefon görüşmesi yapmak mümkündür ve bir çok Bluetooth kulaklıkla eşleştirilebilir. M70, acil durumlarda yardım çağırmak, kapıları açmak ve daha bir çok işlem için kullanılabilen, istenilen şekilde programlanabilen bir alarm düğmesine sahiptir.

Uyarı: Cihaz dezenfektanlarla uyumlu değildir.¹

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize M70 | siyah | PN 00004423
 - Entegre kemer klipsi
 - Sağlamlaştırılmış ve güçlü tasarım
 - Düşme testi 2 m (MIL-STD-810g 516.6)
 - Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 118 mm x 46 mm x 22 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT Ahize: 86 g
 - Batarya ve Kemer Klipsi: 34 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), 262k, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,0" (51 mm)
 - Çözünürlük: 240 x 320 piksel
- 3 LED gösterge
 - DECT Ahize
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 üç renkli LED
 - Hoparlör modu: 1 kırmızı LED
 - Şarj yuvası → Şarj göstergesi: 1 yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 28 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı

- 5-yönlü gezinme tuşu
- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
- 4 özel işlev tuşu
 - Ahize açık
 - Ahize kapalı | İptal
 - Menü
 - Alarm
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - DECT Ahize: Pil 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, lityum-iyon, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 200 saate kadar bekleme süresi, 17 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 6 saate kadar şarj süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Kablolu arayüzler
 - DECT Ahize
 - Kulaklık bağlantısı: 3,5 mm ses jakı
 - Şarj yuvası
 - USB besleme Tip A fişli takılı USB kablosu
 - Papatya zinciri: USB 2.0 Tip A bağlantı noktası
- Kablosuz arayüzler
 - Ağ bağlantısı: DECT²
 - Konumlandırma | Üçüncü taraf kulaklık desteği: Bluetooth

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofonu | Ahize kulaklığı | Harici hoparlör
 - Hoparlör modu
 - Tam çift yönlü, HD Ses
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726
- İlgili Özellikler
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Titreşim alarmı

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Özelleştirme
 - Snom DECT çok hücreli sistemler için XML mini-tarayıcı desteği
- Yerelleştirme
 - Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe, Rusça, Sırpça, Hırvatça, Slovakça
 - Saat dilimi, çevir sesi

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 10 kimliği / hesabı
 - Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - 250 girişe kadar yerel rehber
 - Ana istasyonda merkezi rehber
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)

- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
 - Rahatsız Etmeyin (DND) modu
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - Mikrofonu sessize alma
 - 2+1 yerel konferans
- İlgili Özellikler
 - 50 cevapsız, gelen, giden arama geçmişi
 - Sesli mesaj bekliyor bildirimi
 - Cevapsız aramaların bildirimi

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Snom DECT çok hücreli sistemlerle uyumlu
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı: Bandı otomatik algılama
 - AB ve İngiltere: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - AB ve İngiltere: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 10 °C - +55 °C
- Şarj koşulu
 - 5 °C - +45 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M70 | Pil
 - Şarj yuvası | Güç adaptörü | Bağlayıcı klipsleri
→ AB / ABD versiyonu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Pil
 - 3,7 V, 1.100 mAh, lityum-iyon (PN 00003932)
- Tekrarlayıcılar
 - M6 (PN 00004586)**
- Mobile beacon gateway
 - M9B (PN 00004460)**
- Baz istasyonları
 - M400 (PN 00004587)**
 - M900**
 - AB ve İngiltere: PN 00004426
 - ABD: PN 00004441
 - M900 outdoor (PN 00004478)**

¹ Cihazın malzemeleri (plastikler, metaller, contalar) belirli kimyasallara (alkol, fenoller, aldehytler gibi) maruz kaldığında bozulur, çatlak veya işlevini yitirir. Bu şartlara uyulmaması durumunda garanti geçersiz hale gelebilir.

² Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



A190



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T



MC10

DECT Ölçüm
Kiti

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M70 web sayfası](#) | [Snom Service Hub M70](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu M70](#) | [Kullanım kılavuzu M70](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.