

M80



Ανθεκτικό
ακουστικό



IP 65



Λειτουργία
ειδοποίησης



Φωτιζόμενο
πληκτρολόγιο



Bluetooth



Ειδοποίηση
με δόνηση



Μεγάλος
χρόνος
αναμονής



Αναβάθμιση
OTA



Τηλεφωνικός
κατάλογος



Κλιπ ζώνης

Το στιβαρό και ανθεκτικό ακουστικό

Το Snom M80: ένα ιδανικό ασύρματο ακουστικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ελαφρύ, συμπαγές και χάρη στη κατασκευή του, στιβαρό και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. Το ακουστικό μπορεί να αντέξει σε πτώσεις από ύψος, 2 μέτρων καθώς και σε σκόνη και σταγόνες νερού. Το Snom M80 είναι ιδανικό τόσο για χρήση σε γραφείο, όσο και σε απαιτητικές εργασίες σε εξωτερικό χώρο ή βιομηχανικό περιβάλλον. Το ενσωματωμένο Bluetooth, είναι συμβατό και με τη τεχνολογία (Beacon) BLE tag που παρέχει το Snom M9B. Αυτό

επιτρέπει τη σύνδεση του ακουστικού μέσω Bluetooth, προκειμένου να ανοίξει τη χρήση του σε νέες εφαρμογές και δυνατότητες όπως, live tracking και λειτουργίες ειδοποιήσεων και συναγερμών. Το ασύρματο ακουστικό είναι εξοπλισμένο με έγχρωμη οθόνη LED, υψηλής ποιότητας ήχο HD audio και δόνηση. Επιπλέον η υψηλής απόδοσης μπαταρία του προσφέρει έως 12 ώρες χρόνο ομιλίας .

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT **M80** | μαύρο | PN **00004424**
 - Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
 - Ανθεκτική και στιβαρή σχεδίαση
 - Δοκιμές πτώσης από ύψος 2 μ. → **MIL-STD-810g 516.6**
 - Συμβατό με Κωδικό Προστασίας IP65
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, σε εξωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 122 mm x 48 mm x 22 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό: 95 γρ.
 - Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 43 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), 262k (18 bit), φωτιζόμενα
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (51 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 3 ενδεικτικά LED
 - Ακουστικό
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Βάση φόρτισης → Ένδειξη φόρτισης: 1 ενδεικτικό LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 28 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων

- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Σίγαση | Μεγάφωνο (με κόκκινο LED) | Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Ανοιχτή γραμμή | Κλειστή γραμμή / Ακύρωση | Μενού | Ειδοποίηση
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Κλείδωμα πληκτρολογίου
 - Ήχος πλήκτρων

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο | Ηχείο | Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου
 - Πλήρως αμφίδρομη, Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
 - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης
 - Ειδοποίηση με δόνηση

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό → Μπαταρία 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 200 ώρες, έως 17 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας, χρόνος φόρτισης έως 6 ώρες
 - Βάση φόρτισης → Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Ακουστικό → [Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου](#): θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - Βάση φόρτισης
 - USB τροφοδοσία: συνδεδεμένο καλώδιο USB με βύσμα τύπου A
 - Σύνδεση σε σειρά: θύρα USB 2.0 τύπου A

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Προσαρμογή
 - Υποστήριξη XML Minibrowser για συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - **Γλώσσες:** Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Σερβικά, Κροατικά, Σλοβενικά
 - Ζώνη ώρας, τόπος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- 10 λογαριασμοί / χρήστες
- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 250 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
 - λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
 - Σίγαση μικροφώνου
 - Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων

- Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
- Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Συμβατό με συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων: Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
 - ΕΕ & ΗΒ: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - ΕΕ & ΗΒ: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 °C - +55 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - +45 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT **M80**
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
 - Κλιπ σύνδεσης → ΕΕ / Αμερική
- Τεκμηρίωση
 - **Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Μπαταρία
 - 3,7 V, 1.100 mAh, ιόντων λιθίου (PN 00003932)
- Repeaters
 - M6 (PN 00004586)
- Mobile beacon gateway
 - M9B (PN 00004460)
- Σταθμοί βάσης
 - M400 (PN 00004587)
 - M900
 - EE & HB: PN 00004426
 - Αμερική: PN 00004441
 - M900 outdoor (PN 00004478)

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M80](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.