

M80

Sağlamlaştırılmış
Ahize

IP 65



Alarm özelliği

Arka
aydınlatmalı
tuş takımı

Bluetooth

Titreşim
alarmıYüksek pil
özerkliğiOTA
Güncellemeleri

Dizin



Kemer klipsi

Sağlam ve dayanıklı bir telefon

Snom M80: İç ve dış mekan kullanımı için mükemmel olan çok yönlü bir cihazdır. Hafif, kompakt ve ağır hizmet tipi kasası sayesinde sağlam ve dayanıklıdır. Ahize 2 metreye kadar düşmelere, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklıdır. Snom M80 sadece ofis içinde değil aynı zamanda zorlu dış mekanlarda veya endüstriyel ortamlarda kullanıma da uygundur. Snom M9B'nin BLE konum (beacon) teknolojisiyle uyumlu entegre Bluetooth

sayesinde kulaklıkları bağlamak ve aynı zamanda gerçek zamanlı konum belirleme ve alarm işlevi gibi yeni uygulama olanaklarından yararlanmak mümkündür. Bu DECT ahizde yüksek çözünürlüklü, LED renkli bir ekran, en iyi HD ses ve titreşimli alarm özelliği bulunuyor. Üstelik 12 saate kadar konuşma süresi sağlayan yüksek performanslı bir bataryaya sahiptir.

Uyarı: Cihaz dezenfektanlarla uyumlu değildir.¹

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize M80 | siyah | PN 00004424
 - Entegre kemer klipsi
 - Sağlamlaştırılmış ve güçlü tasarım
 - Düşme testi 2 m → MIL-STD-810g 516.6
 - Ingress protection code IP65 uyumlu
- Yerleşim: iç mekan, dış mekan, masaüstü
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 122 mm × 48 mm × 22 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT Ahize: 95 g
 - Batarya ve Kemer Klipsi: 43 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), 262k (18 bit), arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,0" (51 mm)
 - Çözünürlük: 240 × 320 piksel
- 3 LED gösterge
 - DECT Ahize
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 üç renkli LED
 - Ses tuşları durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Şarj yuvası → Şarj göstergesi: 1 yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 28 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı

- 5-yönlü gezinme tuşu
- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
- 4 özel işlev tuşu:
 - Ahize açık
 - Ahize kapalı / İptal
 - Menü
 - Alarm
- İlgili Özellikler
 - Tuş kilidi
 - Tuş tonları

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - DECT Ahize: Pil 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, lityum-iyon, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 200 saate kadar bekleme süresi, 17 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 6 saate kadar şarj süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Kablolu arayüzler
 - DECT Ahize: [Kulaklık bağlantısı](#) 3,5 mm ses jakı
 - Şarj yuvası
 - USB besleme Tip A fişli takılı USB kablosu
 - Papatya zinciri: USB 2.0 Tip A bağlantı noktası
- Kablosuz arayüzler
 - Ağ bağlantısı: DECT²
 - Konumlandırma | [Kulaklık bağlantısı: Bluetooth](#)

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofonu | Ahize kulaklığı | Harici hoparlör
 - Hoparlör modu
 - Tam çift yönlü, HD Ses
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726
- İlgili Özellikler
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Titreşim alarmı

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Özelleştirme
 - Snom DECT çok hücreli sistemler için XML mini-tarayıcı desteği
- Yerelleştirme
 - Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe, Rusça, Sırpça, Hırvatça, Slovakça
 - Saat dilimi, çevir sesi

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 10 kimliği / hesabı
- Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - 250 girişe kadar yerel rehber
 - Ana istasyonda merkezi rehber
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)

- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
 - Rahatsız Etmeyin (DND) modu
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - Mikrofonu sessize alma
 - 2+1 yerel konferans
- İlgili Özellikler
 - 50 cevapsız, gelen, giden arama geçmişi
 - Sesli mesaj bekliyor bildirimi
 - Cevapsız aramaların bildirimi

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Snom DECT çok hücreli sistemlerle uyumlu
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı: Bandı otomatik algılama
 - AB ve İngiltere: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - AB ve İngiltere: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: -10 °C - +55 °C
- Şarj koşulu: 5 °C - +45 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize **M80**
 - Pil
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
 - Bağlayıcı klipsleri → AB / ABD versiyonu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Pil
 - 3,7 V, 1.100 mAh, lityum-iyon (PN 00003932)
- Tekrarlayıcılar
 - M6** (PN 00004586)
- Mobile beacon gateway
 - M9B** (PN 00004460)
- Baz istasyonları
 - M400** (PN 00004587)
 - M900**
 - AB ve İngiltere: PN 00004426
 - ABD: PN 00004441
 - M900 outdoor** (PN 00004478)

¹ Cihazın malzemeleri (plastikler, metaller, contalar) belirli kimyasallara (alkol, fenoller, aldehitler gibi) maruz kaldığında bozulur, çatlak veya işlevini yitirir. Bu şartlara uyulmaması durumunda garanti geçersiz hale gelebilir.

² Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



A190



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T



MC10

DECT Ölçüm
Kiti

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M80 web sayfası](#) | [Snom Service Hub M80](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu M80](#) | [Kullanım kılavuzu M85](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.