

M85



DECT

Ανθεκτικό
ακουστικό

IP 65

Λειτουργία
ειδοποίησης

Bluetooth

Συμβατά
κεφαλόφωνα

Κλιπ ζώνης

Αναβάθμιση
OTAΤηλεφωνικός
κατάλογος

Ανθεκτικό ακουστικό με πολλαπλές επιλογές ειδοποιήσεων

Το M85 είναι εξοπλισμένο με προγραμματιζόμενο πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα, σκόνη, υγρασία και μπορεί να λειτουργεί σε ακραίες θερμοκρασίες. Προσφέρει σύνδεση με ενσύρματο και ασύρματο κεφαλόφωνο, μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ειδοποιήσεις συναγερμών. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα ή χειροκίνητα μέσω του προγραμματιζόμενου πλήκτρου. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα ή να ενεργοποιηθεί μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε προκαθορισμένο αριθμό. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας ενεργοποιεί ένα συναγερμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ανίχνευσης πτώσης "man

down" : Εάν ο χρήστης βρεθεί σε μία, μη φυσιολογική θέση, χωρίς να κινείται για παρατεταμένο χρόνο, ενεργοποιείται ή έκτακτη ανάγκη. Το M85 είναι εξοπλισμένο και με ένα βραχιόλι, το οποίο ενεργοποιεί συναγερμό σε περίπτωση που τραβηχτεί από το ακουστικό. Με χρήση των συμβατών σταθμών βάσης, το M85 έχει πρόσβαση σε λειτουργίες όπως τηλεφωνητής, προωθήσεις κλήσεων, λίστες κλήσεων, αναγνώριση κλήσεων ή αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT | μαύρο | PN **00004189**
 - Συμβατό με Κωδικό Προστασίας IP65
 - Ανθεκτικό σε πέσιμο, χτύπημα, σκόνη, σταγόνες νερού
 - Σχεδιασμένο να υποστηρίζει αυξημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας, χάρη και στη δυνατότητα αποστολής επείγουσών ειδοποιήσεων, με το πάτημα πλήκτρου, εάν δεν υπάρχει κίνηση του χρήστη, πτώση του χρήστη ή με τράβηγμα του συνημμένου κορδονιού
 - Τοποθέτηση: σε εξωτερικό χώρο, σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
 - Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 152 mm x 48 mm x 28 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 175 γρ. σύνολο

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), 262k (18 bit), φωτιζόμενα, 8 γραμμών, 6 γραμμές μενού ή περιοχή εναλλασσόμενου κειμένου, 16 χαρακτήρες ανά γραμμή
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (50 mm)
 - Ανάλυση: 176 x 220 pixel
- 2 ενδεικτικά LED
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 μπλε LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 27 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων

- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Σίγαση | Μεγάφωνο | Ένταση ήχου + / -
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Μενού | Ανοιχτή γραμμή | Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ήχος πλήκτρων
 - Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο | Ηχείο | Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου
 - Πλήρως αμφίδρομη, Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
 - Διαπραγμάτευση κωδικοποιητή
 - G.722, G.726, G.711
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
 - Αντιστοιχηση ήχων κλήσης: 6
 - Ειδοποίηση με δόνηση

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: Μπαταρία 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος φόρτισης έως 8 ώρες, χρόνος αναμονής έως 200 ώρες, έως 17 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Ασύρματο ακουστικό DECT → **Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου:** θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - Βάση φόρτισης → Τροφοδοτικό: 5,5 mm ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: DECT¹
 - Υποστήριξη ακουστικών τρίτων: **Bluetooth**

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 100 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Φραγή κλήσεων: λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Ταχεία κλήση
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
 - Τοπική συνδιάσκεψη 3 συμμετεχόντων
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων
 - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Τοπικές ρυθμίσεις:
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά

- Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 140 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ενημέρωση εμβέλειας κάλυψης
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 °C - +50 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT **M85** | Μπαταρία | Κλιπ ζώνης
 - Βάση φόρτισης | Τροφοδοτικό | Κλιπ τροφοδοτικού: EE / Αμερική
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Μπαταρία
 - 3,7 V, 1.100 mAh, ιόντων λιθίου (PN 00003932)
- Σταθμοί βάσης
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL)
 - ΕΕ & ΗΒ: PN 00003928
 - Αμερική: PN 00003929
 - M900
 - ΕΕ & ΗΒ: PN 00004426
- Αμερική: PN 00004441
- M900 outdoor (PN 00004478)
- Repeaters
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)
- Κλιπ τροφοδοτικού
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00003931
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω θύρα σύνδεσης 3,5 mm
 - A100D (PN 00004342), A100M (PN 00004341), A310D (PN 00004626), A310M (PN 00004624)

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M85](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.