

M85



DECT

Sağlamlaştırılmış
Ahize

IP 65

Alarm
özellliği

Bluetooth

Kulaklık
bağlanabilir

Kemer klipsi

OTA
Güncellemeleri

Dizin

Çoklu alarm seçenekleri olan sağlam bir ahize

Snom M85'te programlanabilir bir alarm anahtarı bulunmakta olup darbelere, sıçramalara ve toza dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklarda çalışma kabiliyetine sahiptir. Kablosuz ve kablolu kulaklıklar bağlanabilen bu cihaz, alarm gönderme ve almada kullanılabilir. Alarmlar, programlanabilen alarm tuşu sayesinde otomatik ya da manuel olarak tetiklenebilir. Bu tuşa basıldığında önceden tanımlanan bir numaraya mesaj gönderilebilir ya da acil aramalar yapılabilir. Entegre sensörler

"Personel Acil Durum" alarmlarını etkinleştirir: Alışılmadık konumlarda ya da uzun süreli hareketsizlik kaydedildiğinde alarm verilir. M85'te ayrıca, ahizeden çıkarılma halinde alarmı tetikleyen bir bilek halkası da bulunmaktadır. M85, uyumlu baz istasyonları üzerinden sesli posta, çağrı yönlendirme, çağrı listeleri, arayan kimliği veya kurumsal rehber arama gibi özelliklere erişebilir.

Uyarı: Cihaz dezenfektanlarla uyumlu değildir.¹

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize M85 | siyah | PN 00004189
 - Ingress protection code IP65 uyumlu
 - Darbeye dayanıklı, su ve toz geçirmez
 - İşyeri güvenliğini artırmak için tasarlanan çeşitli alarmlar bulunmaktadır Buton alarmı, hareketsizlik alarmı, düşme alarmı ve kablolu alarm
- Yerleşim: dış mekan, iç mekan, masaüstü
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 152 mm x 48 mm x 28 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 175 g toplam

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), 262k (18 bit), arkadan aydınlatmalı, 8 hatlı, 6 menü ya da bağlam alanı satırı, Satırda 16 karakter
 - Boyutu (çapraz): 2,0" (50 mm)
 - Çözünürlük: 176 x 220 piksel
- 2 LED gösterge
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 üç renkli LED
 - Şarj göstergesi: 1 mavi LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 27 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı

- 5-yönlü gezinme tuşu
- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Ses + / -
- 3 özel işlev tuşu:
 - Menü
 - Ahize açık
 - Ahize kapalı / İptal
- İlgili Özellikler
 - Tuş tonları
 - Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - DECT Ahize: Pil 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, lityum-iyon, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 8 saate kadar şarj süresi, 200 saate kadar bekleme süresi, 17 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Kablolu arayüzler
 - DECT Ahize → Kulaklık bağlantısı: 3,5 mm ses jakı
 - Şarj yuvası → Güç adaptörü: 5,5 mm koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
 - Ağ bağlantısı: DECT²
 - Üçüncü taraf kulaklık desteği: Bluetooth

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofonu | Gövde hoparlörü | Harici hoparlör
 - Hoparlör modu
 - Tam çift yönlü, HD Ses
- Ses kodekleri
 - Kodek anlaşması
 - G.722, G.726, G.711
- İlgili Özellikler
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
 - Dahili atanabilir zil sesleri: 6
 - Titreşim alarmı

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - 100 girişe kadar yerel rehber
 - Ana istasyonda merkezi rehber
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- Gelen arama özellikleri
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - **Çağrı engelleme:** Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - **Çağrı bekletme**
 - Otomatik cevaplama
 - **Çağrı yönlendirme**
- Giden arama özellikleri
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Hızlı arama
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma

- 3-yönlü (2+1) yerel konferans
- İlgili Özellikler
 - 50 cevapsız, gelen, giden arama geçmişi
 - Cevapsız aramaların bildirimi
 - Sesli mesaj bekliyor bildirimi

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Yerelleştirme:
 - **Diller:** İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe
 - Saat dilimi, çevir sesi

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - ABD: < 140 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kapsam uyarısı
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Pil: 3,7 V, 1.100 mAh, lityum-iyon (PN 00003932)
- Baz istasyonları
 - M400 (PN 00004587)
 - M900 (PN 00004426, PN 00004441)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Tekrarlayıcılar
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)
- Güç adaptörü klipsleri
 - Birleşik Krallık: PN 00003931
- Kablolu kulaklık aracılığıyla 3,5 mm ses jakı
 - A100M (PN 00004341), A310D (PN 00004626), A310M (PN 00004624)

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: -10 °C - +50 °C
- Şarj koşulu: 5 °C - +40 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M85 | Pil | Kemer klipsi
 - Şarj yuvası | Güç adaptörü | Güç adaptörü klipsleri: AB / ABD versiyonu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Seriye Genel Bakış



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



A190



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T



MC10



DECT Ölçüm Kiti

- ¹ Cihazın malzemeleri (plastikler, metaller, contalar) belirli kimyasallara (alkol, fenoller, aldehitler gibi) maruz kaldığında bozulur, çatlak veya işlevini yitirir. Bu şartlara uyulmaması durumunda garanti geçersiz hale gelebilir.
- ² Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M85 web sayfası](#) | [Snom Service Hub M85](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu M85](#) | [Kullanım kılavuzu M85](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.