

M900



DECT



Çok Hücreli
Sistem



Ethernet
üzerinden
besleme (PoE)



Güvenlik (TLS
& SRTP)



Alarm
sunucusu
uyumluluğu



Sinyal desteği



OTA
Güncellemeleri

DECT çok hücreli teknolojiye sahip profesyonel ve modern baz

Snom M900, 1.000 adete kadar baz ve 4.000 adete kadar ahize ile hemen hemen her türlü kurulum için idealdir. Kullanışlı, beyaz kaidesi tamamen yeni bir tasarım sunmakla kalmayıp aynı zamanda geniş bir işlev yelpazesi de sunuyor ve entegre bir DECT yöneticisi ile birlikte DECT ve LAN senkronizasyonunu da içeriyor. Entegre DECT yöneticisi bir kurulumdaki tüm baz istasyonlarını yönetir ve kesintisiz kullanma imkanının yanı sıra "Sorunsuz Aktarım" adı verilen, yani çağrılar

bireysel bazlar arasında, hatta katlar veya binalar arasında bile sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Entegre TLS şifrelemesi ile baz, şifreleme ve güvenlikte yeni ve yüksek standartlar belirliyor. Cihaz bakımı Snom M900'ün Web Kullanıcı Arayüzü üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Her bir baz ünitesi, yazılım güncellemelerinin (OTA) yanı sıra diğer yapılandırma bilgilerini de bağlı ahizelere kablosuz olarak gönderebilir.

Ürün Varyantları



M900 | AB ve İngiltere | PN 00004426



M900 | ABD | PN 00004441

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT çok hücreli baz istasyonu
 - Renk: beyaz
- Yerleşim: iç mekan, duvara asılır, tavana montaj
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 144 mm x 140 mm x 35 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 306 g

Göstergeler ve tuşlar

- 1 çok renkli LED Çok amaçlı durum göstergesi
- 1 özel işlev tuşu: Sıfırla

Ses Özellikleri

- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722 (5/4), G.726 (10/8)
 - G.729 (10/8)³, BV32 (10/8)³, Opus (8)³
- Kodek anlaşması
- Kodek değiştirme

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 2
 - Güç adaptörü²
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 10/100 Mbit/sn: RJ45-8P8C soket
- Kablosuz arayüzler
 - DECT⁴

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Ön yüklü sertifika ile güvenli şartlandırma
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- İlgili Özellikler
 - Uyumlu ahize özelliği RSSI aracı, ek ölçüm ekipmanı gerekmez
 - Kayıtlı mobil telefonların listesi

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - VLAN (IEEE 802.1q)
- Ağ protokolleri
 - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP, LDAP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS

Rehber Desteği

- 3.000 girişe kadar yerel rehber
- LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- XML telefon rehberi desteği

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT⁴
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - DECT veya LAN senkronizasyonu kullanarak sorunsuz devir ve dolaşım (IEEE 1588)
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Çoklu hücreli sistem
 - Ahize: 4.000 adete kadar¹
 - Baz istasyonları: 1.000 adete kadar¹
 - Tekrarlayıcılar: 100 adete kadar
 - Dar bant araması: 8 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 4 adete kadar
- Tek hücreli sistem
 - Dar bant araması: 10 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 5 adete kadar
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

- Alarm sunucusu uyumluluğu
- Sinyal desteği

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: -10 °C - +50 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT baz istasyonu M900
 - Duvar montaj kiti
- Belgeler
 - [Hızlı Kurulum Kılavuzu](#)
 - Bilgi Sayfaları (Güvenlik, Standartlar)

Birlikte çalışabilirlik

- [Sertifikalı VoIP Ortağı](#)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü: M900 PSU
 - AB ve İngiltere: M900 PSU (PN 00004439)
 - ABD: M900 PSU (PN 00004440)
 - Birleşik Krallık: M900 PSU Clip (PN 00003931)
- PoE enjektörü²
 - [A5 \(PN 00004065\)](#)
- DSP kodek modülü
 - A900 (PN 00004445)
- Tekrarlayıcılar
 - [M5 \(FW < 610.x\) \(PN 00003930\)](#)
 - [M6 \(FW > 530.9\) \(PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640\)](#)
- Ahize
 - [Lütfen uyumluluk listesini kontrol edin](#)

¹ gelecekteki aygıt yazılımı güncellemesiyle 16.000 adede kadar kayıtlı ahize ve 4.000 baz istasyonu

² PoE mevcut değilse

³ DSP modülü A900 tarafından etkinleştirilmiştir

⁴ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



M400



M700 (EoL)



M900



M900
Outdoor



M5



M6



M9B



M9T

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M900 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.