

M9B / M9T



DECT



Bluetooth



Sinyal desteđi



Yüksek pil özerkliği



OTA Güncellemeleri

Profesyonel canlı konum, demirbaş takibi ve alarm çözümleri

Snom Beacon; konum, demirbaş takip ve alarm özelliklerine sahip bir çözümdür. M9B Beacon Gateway, DECT üzerinden bir Snom M900 baz'a bağlanarak Bluetooth sinyallerini (TX) iletir veya alım modunda iken (RX) BTLE cihazlarını tarar. M9B'de bulunan 4 adet anten, yakın kapsama alanında Beacon oluşturma özelliđi sayesinde cihaz konumlandırmaya imkan tanır. M9B, bir pil veya USB güç adaptörüyle çalıştırılabilir. Snom M9T Tag, Bluetooth LE üzerinden M9B Beacon Gateway'e

bağlanır ve sadece hareket algılanması halinde etkinleşerek güç tasarrufu sağlar. Verdiği sinyaller M9B tarafından algılanır ve konum belirlemek amacıyla işlenir (RX modu). İç mekan navigasyonu, hırsızlığa karşı koruma, envanter yönetimi, izleme çözümleri ve daha birçok senaryoyu adreslemek mümkündür. Beacon'lar kolayca kurulabilir ve mevcut altyapıları etkilemez.

Ürün Varyantları



M9B

M9B | AB ve İngiltere | beyaz | PN 00004460



M9T

M9T (5 x) | AB ve İngiltere | beyaz | PN 00004461

Temel bilgiler

- **M9B:** Mobile beacon gateway
 - 4 adet entegre anten, yönlendirilmiş konumlandırma için Beacon oluşturmayı mümkün kılar (sol, sağ, orta)
- **M9T:** Mobile Beacon Etiket
 - Otomatik ve manuel etkinleştirme

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - M9B: 112 mm x 112 mm x 23 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - M9B: 155 g

Göstergeler ve tuşlar

- M9T → Manuel etkinleştirme
 - 1 düğme
 - 1 LED gösterge

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - M9B
 - USB besleme 5 V, 600 mA, 3,0 W
 - Pil 2 x AA (Mignon) LR6, 1,5 V
 - M9T
 - Pil 1 x CR2016, 3 V, lityum-iyon
 - Güç tasarrufu için otomatik bekleme

- Kablolu arayüzler
 - M9B: USB besleme 1 x Micro USB soket
- Kablosuz arayüzler
 - M9B: DECT¹, Bluetooth
 - M9T: Bluetooth
- Sensörler
 - M9T: Hareket sensörü

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
- Şifreleme DECT Standard Cipher (DSC)
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW → 24 dBm
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Çoklu hücreli sistem
 - 1000 adete kadar toplam
 - 20 adete kadar M9B / M900
- Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Bluetooth

- Standart: Bluetooth LE, sınıf 2
- Frekans aralığı: 2.402 - 2.480 MHz
- Çıkış gücü: 2 mW → 3 dBm
- Kapalı Aralık: 10 m

Birlikte çalışabilirlik

- Aşağıdaki beacon türleri için üçüncü taraf üreticilerin etiketleriyle birlikte çalışabilir iBeacon, AltBeacon, Eddystone
- Tam işlevsellik için uyumlu bir alarm sunucusuna ihtiyaç vardır
- Özel alarm sunucusu geliştirme API'si

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: -20 °C - +60 °C

Paket içeriği

- M9B
 - Mobile beacon gateway



M900



M900 Outdoor



M70



M80



M85



M90

- Güç adaptörü
- Pil
- M9T
 - 5 × Mobile Beacon Etiketi
 - Pil: önceden yüklenmiş

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonları
 - AB ve İngiltere: M900 (PN 00004426)
 - M900 Outdoor (PN 00004478)
- DECT Ahize
 - M70 (PN 00004423), M80 (PN 00004424), M85 (PN 00004189), M90 (PN 00004425)

Seriye Genel Bakış

M9B



M9T

Sorumluluk Reddi

[Daha fazla bilgi: M9B / M9T web sayfası](#) | [Snom Service Hub M9B / M9T](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.