

V420



Ideale per videoconferenze



Porta USB



Plug & Play



Snom Connect Desktop

Qualità video professionale per i tuoi meeting

La videocamera Snom V420 coniuga una qualità video 4K cristallina con una tecnologia audio intelligente, offrendo la soluzione ideale per videoconferenze professionali, live streaming e registrazioni di alta qualità. Grazie alla regolazione automatica dell'esposizione e all'angolo di visione variabile, garantisce immagini vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione, sia in piccoli home office che in grandi sale

conferenze. Tre microfoni integrati garantiscono una chiara trasmissione dell'audio: due sono omnidirezionali (posizionati a sinistra e a destra), mentre quello centrale è unidirezionale, a garanzia di un beamforming preciso. Con una gamma di frequenza da 20 Hz a 10,0 kHz, una sensibilità fino a -38 dB e un raggio d'azione di 5 metri, la V420 vanta le migliori caratteristiche acustiche.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Videocamera per videoconferenze (4K) | nero canna di fucile | PN 00004723
- Caratteristiche
 - Videocamera con campo visivo regolabile
 - Tecnologia beamforming
 - Montaggio semplice

Dimensioni e peso

- Dimensioni (P x L x A, ca.)
 - Confezione: 126 mm × 131 mm × 86 mm
 - Videocamera: 81 mm × 56 mm × 57 mm
- Lunghezza del cavo (ca.)
 - 2,2 m
- Peso (ca.)
 - Videocamera: 139.5 g

Indicatori

- Indicazione di stato multiuso: 1 indicatore LED (verde, arancione, rosso)

Caratteristiche della videocamera

- Sensore di immagine: CMOS (APS), 1/2,7" (4:3 → 5,33 mm × 4,0 mm, diagonale 6,7 mm), 8 Megapixel (MP)
- Risoluzione / Frequenza dei fotogrammi / USB:
 - 4K @ 30 FPS (USB 3.0)
 - 1080p @ 30 FPS (USB 2.0)
 - 720p @ 30 FPS
- Campo visivo (FOV):¹
 - Orizzontale: 87° - 110°
 - Verticale: 54° - 72°
 - Diagonale: 95° - 120°
- Apertura: f/2,4
- Profondità di campo: 0,5 m - 3 m

Caratteristiche audio

- 3 microfoni
- Omnidirezionale (sinistra, destra) e unidirezionale (centro) per il beamforming
- Gamma di frequenza: 20 Hz - 10,0 kHz
- Sensibilità: -38 dB
- Raggio di ricezione del microfono: fino a 5 m

Interfacce utente e configurazione

- PC (≥ Windows 10) / Mac (≥ macOS 12.0): [Snom Connect Desktop App](#)

Interfacce e connessioni

- Alimentatore
 - Alimentazione USB: 5 V
- Interfacce per cavi
 - Porta USB 3.0 tipo C

Interoperabilità

- Piattaforme di comunicazione (PC/Mac): Zoom, MS Teams, Webex, Google Meet

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento
 - 5 °C - +35 °C
- Temperatura di stoccaggio
 - -20 °C - +60 °C

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Videocamera per videoconferenze
 - 1 × 2,2 m cavo USB-C a USB-A
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)

¹ Configurazione tramite l'app Snom Connect Desktop

Panoramica della serie



A5E



10W PSU



A210



A230



ACPJ



ACPJ25



ACUSB



Cover per
cordless serie
HD3xx



WM D120



EHS 2.0



MC10



Kit di misurazione
DECT



V420

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom V420](#) | [Snom Service Hub V420](#) | [Guida all'installazione rapida V420](#) | [Snom Connect Desktop App](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.