

V420



Idealna do wideokonferencji



Port USB



Plug & Play



Snom Connect Desktop

Profesjonalna jakość obrazu dla Twoich spotkań

Kamera do wideokonferencji Snom V420 łączy krystaliczną ostrość obrazu 4K z inteligentną technologią audio. Jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnych wideokonferencji, transmisji na żywo i nagrań w wysokiej jakości. Dzięki automatycznej regulacji ekspozycji i zmianom kątowni widzenia przekazuje żywy obraz nawet przy słabym oświetleniu, zarówno w biurach domowych, jak i dużych salach

konferencyjnych. Trzy wbudowane mikrofony zapewniają czystą transmisję dźwięku: dwa z nich (z lewej i prawej) są wielokierunkowe, natomiast środkowy jest jednokierunkowy, gwarantując precyzyjne kształtowanie wiązki dźwiękowej. Zakres częstotliwości 20 Hz – 10,0 kHz, czułość do -38 dB i zasięg 5 metrów gwarantują, najlepsze właściwości akustyczne kamery V420.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Kamera do wideokonferencji (4K) | metal | PN 00004723
- Wyposażenie
 - Kamera z regulowanym kątem widzenia
 - Układ mikrofonowy z kształtowaniem wiązki
 - Wygodny montaż

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. × szer. × wys., ok.)
 - Opakowanie: 126 mm × 131 mm × 86 mm
 - Kamera: 81 mm × 56 mm × 57 mm
- Długość kabla (ok.)
 - 2,2 m
- Waga (ok.)
 - Kamera: 139.5 g

Wskaźniki

- Wielofunkcyjna kontrolka stanu: 1 dioda LED (zielona, pomarańczowa, czerwona)

Funkcje kamery wideo

- Matryca światłoczuła: CMOS (APS), 1/2,7" (4:3 → 5,33 mm × 4,0 mm, wyświetlacz 6,7 mm), 8 megapikseli (MP)
- Rozdzielczość / Częstotliwość odświeżania / USB:
 - 4K @ 30 FPS (USB 3.0)
 - 1080p @ 30 FPS (USB 2.0)
 - 720p @ 30 FPS
- Pole widzenia (FOV):¹
 - Poziomy: 87° - 110°
 - Pionowy: 54° - 72°
 - Wyświetlacza: 95° - 120°
- Apertura: f/2,4
- Głębina ostrości: 0,5 m - 3 m

Funkcje audio

- 3 mikrofony
- Wielokierunkowy (lewy, prawy) i jednokierunkowy (środkowy) do kształtowania wiązki
- Zakres częstotliwości: 20 Hz - 10,0 kHz
- Czułość: -38 dB
- Zasięgu mikrofonu: do 5 m

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- PC (≥ Windows 10) / Mac (≥ macOS 12.0): [Snom Connect Desktop App](#)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilanie przez USB: 5 V
- Interfejsy przewodowe
 - Port USB 3.0 typu C

Przekazywanie połączeń

- Wspierane platformy (PC/Mac): Zoom, MS Teams, Webex, Google Meet

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
 - 5 °C - +35 °C
- Temperatura przechowywania
 - -20 °C - +60 °C

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Kamera do wideokonferencji
 - 1 × 2,2 m kable USB-C - USB-A
- Dokumentacja
 - **Przewodnik szybkiej instalacji**

¹ Konfiguracja za pomocą aplikacji Snom Connect Desktop

Przegląd serii



A5E



10W PSU



A210



A230



ACPJ



ACPJ25



ACUSB



Etui na telefon
HD3xx



WM D120



EHS 2.0



MC10



Zestaw
pomiarowy DECT



V420

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom V420](#) | [Snom Service Hub V420](#) | [Przewodnik szybkiej instalacji V420](#) | [Snom Connect Desktop App](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.